

StoSuperlit® StoGranit

Szerves természetes kővakolat kollekción K 1,5

Homlokzat és
beltér



Bevonatok



StoSuperlit®



Alkalmazás

- kültér
- falazott szerkezetre, hőszigetelt és átszellőztetett hálóerősítéssel ellátott homlokzatra
- ásványi alapú és szerves kötésű alapfelületeken, lábazati zónákban
- időjárás hatásainak kitett vízszintes, vagy ferde felületekhez nem használható

Tulajdonságok

- kültéri vakolat az EN 15824 szabvány szerint
- szennyeződésre nem érzékeny
- robusztus
- szintelen kötőanyag színes kőgranulátummal
- fokozottan időjárásálló
- páraáteresztő
- biocid filmvédelem nélkül az algák, gombák ellen

StoGranit

Alkalmazás

- beltér
- ásványi alapú és szerves kötésű alapfelületeken, különösen lépcsőházakban és közlekedő területeken

Tulajdonságok

- szennyeződésre nem érzékeny
- robusztus
- szintelen kötőanyag színes kőgranulátummal
- páraáteresztő

Tudnivalók

StoSuperlit®: kiegészítő StoSuperlit Protect bevonatvédelem lehetséges.

StoGranit: StoPrep In alapozás szükséges (a StoGranit színével megegyező)



Megjelenés

- mozaikvakolat
- természetes kőörlemény vakolat

Árnyalat

PG12 jelű különleges színek külön kérésre felár ellenében lehetségesek (minimális megrendelési mennyiség 46 kg)



Collection


Anyagfelhasználás kb.

- StoSuperlit®: 5,00–6,00 kg/m²
- StoGranit: 4,00–5,00 kg/m²


Felhordás



Az alábbi színminták mindkét termékünk esetén elérhetőek:




15-000 TSR: 36




15-010 TSR: 36




15-020 TSR: 36




15-100 TSR: 30




15-110 TSR: 36



15-120 TSR: 50



15-200 TSR: 33



15-210 TSR: 51




15-220 TSR: 64



15-300 TSR: 24




15-310 TSR: 39




15-320 TSR: 64



15-400 TSR: 22




15-410 TSR: 33




15-420 TSR: 62




15-500 TSR: 26




15-510 TSR: 32




15-520 TSR: 41




15-600 TSR: 30




15-610 TSR: 37



15-620 TSR: 44



15-700 TSR: 49



15-710 TSR: 53



15-720 TSR: 59

Sto Építőanyag Kft.

H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.
Magyarország
Nyitvatartás: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

Műszaki InfoCenter

Telefon +36 24 510 210
Email: info.hu@sto.com
www.stohomlokzat.hu
www.sto.hu

