

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3848 Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)
Felhasználás célja(i)	természetes kő burkolólap beltéri és kültéri fal- és mennyezetburkolatokhoz
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	CWFT (tűzzel szembeni viselkedés) 3-as rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 1469:2015
Bejelentett szerv(ek)	0780
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 1469:2015
Vízfelvétel	NPD	EN 1469:2015
Páraáteresztés	NPD	EN 1469:2015
Tartósság	10,0 MPa fagyási-olvadási ciklusok nélkül (átlagos érték)	EN 1469:2015
Tartósság	9,0 MPa 56 nap fagyási-olvadási ciklus után (átlagos érték)	EN 1469:2015
Veszélyes anyagok	NPD	EN 1469:2015
Hajlító-húzószilárdság	7,0 MPa (elvárt alsó érték)	EN 1469:2015
Hajlító-húzószilárdság	10,0 MPa (átlagos várható érték)	EN 1469:2015
Kapilláris vízfelvétel	NPD	EN 1469:2015
Nyers sűrűség	NPD	EN 1469:2015
Nyitott porozitás	NPD	EN 1469:2015
Kitörési teher a horgonytűskén	1000 N (d1 = 10 mm) (alsó várható érték)	EN 1469:2015
Kitörési teher a horgonytűskén	1500 N (d1 = 10 mm) (átlagos várható érték)	EN 1469:2015
Kitörési teher a horgonytűskén	490 N (d1 = 10 mm) (szórás)	EN 1469:2015
Hősokkal szembeni ellenállás	NPD	EN 1469:2015
Petrográfiai leírás	NPD	EN 1469:2015

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

16.12.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0291-3

17

0780

PROD3848 Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)
EN 1469:2015-5 természetes kő burkolólap

beltéri és kültéri fal- és mennyezetburkolatokhoz

Tűzvédelmi osztály	A1
Vízfelvétel	NPD
Tartósság	10,0 MPa fagyási-olvasadási ciklusok nélkül (átlagos érték)
Tartósság	9,0 MPa 56 nap fagyási-olvasadási ciklus után (átlagos érték)
Hajlító-húzószilárdság	7,0 MPa (elvárt alsó érték)
Hajlító-húzószilárdság	10,0 MPa (átlagos várható érték)
Páraáteresztés	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Kapilláris vízfelvétel	NPD
Nyitott porozitás	NPD
Kitörési teher a horgonytűskén	1000 N (d1 = 10 mm) (alsó várható érték)
Kitörési teher a horgonytűskén	1500 N (d1 = 10 mm) (átlagos várható érték)
Kitörési teher a horgonytűskén	490 N (d1 = 10 mm) (szórás)
Hősokkal szembeni ellenállás	NPD
Petrográfiai leírás	NPD