

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

Sto-Fossil SKL (NSF004)

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Felhasználás célja(i)	beltéri és kültéri fal- és mennyezetburkolatokhoz
Gyártó	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 12057:2004
Bejelentett szerv(ek)	BPS Wismar GmbH NB 0943
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 12057:2004
Páraáteresztés	NPD	EN 12057:2004
Tartósság	6,8 MPa fagyási-olvasadási ciklusok nélkül (átlagos érték)	EN 12057:2004
Tartósság	6,8 MPa 14 fagyási-olvasadási ciklus után (átlagos érték)	EN 12057:2004
Tartósság	7,7 MPa 56 fagyási-olvasadási ciklus után (átlagos érték)	EN 12057:2004
Veszélyes anyagok	NPD	EN 12057:2004
Hőátbocsátási ellenállás	NPD	EN 12057:2004
Hajlítószilárdság	6,37 MPa (alsó várható érték)	EN 12057:2004
Nyers sűrűség	2,46 g/cm ³ (középtérték)	EN 12057:2004
Nyitott porozitás	8,0 % (középtérték)	EN 12057:2004
Hősokkal szembeni ellenállás	NPD	EN 12057:2004
Radioaktív kibocsátás	NPD	EN 12057:2004
Közvetlen léghangszigetelés	NPD	EN 12057:2004
A márvány ellenállása hőnek és nedvességnek való kitettség mellett	NPD	EN 12057:2004

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

11.11.2024

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awwww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.

VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

beltéri és kültéri fal- és mennyezetburkolatokhoz

Tűzvédelmi osztály	A1
Tartósság	6,8 MPa fagyási-olvasadási ciklusok nélkül (átlagos érték)
Tartósság	6,8 MPa 14 fagyási-olvasadási ciklus után (átlagos érték)
Tartósság	7,7 MPa 56 fagyási-olvasadási ciklus után (átlagos érték)
Páraáteresztés	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Hőátbocsátási ellenállás	NPD
Hajlítószilárdság	6,37 MPa (alsó várható érték)
Nyers sűrűség	2,46 g/cm ³ (középtérték)
Nyitott porozitás	8,0 % (középtérték)
Hősokkal szembeni ellenállás	NPD
Radioaktív kibocsátás	NPD
Közvetlen léghangszigetelés	NPD
A márvány ellenállása hőnek és nedvességnek való kitettség mellett	NPD