

# Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

## StoCera 100

<b>A terméktípus egyedi azonosító kódja</b>	PROD4629 StoCera 100
<b>Felhasználás célja(i)</b>	Kerámia csempék és lapok beltéri és kültéri falburkolatokhoz (termékcsoport az EN 14411 szerint: Alb)
<b>Gyártó</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Az AVCP-rendszer(ek)</b>	4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
<b>Harmonizált szabvány</b>	EN 14411:2012
<b>Bejelentett szerv(ek)</b>	nem releváns
<b>Az európai értékelési dokumentum</b>	nem releváns
<b>Európai műszaki értékelés</b>	nem releváns
<b>A műszaki értékelést végző szerv</b>	nem releváns
<b>Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció</b>	nem releváns

### A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1 <sub>fi</sub>	EN 14411:2012
Tartósság	megfelelt beltéri alkalmazásoknál	EN 14411:2012
Tartósság	megfelelt kültéri alkalmazásoknál: fagyás-olvasztás ciklusokkal szemben ellenálló	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok felszabadulása	NPD	EN 14411:2012
Kötési szilárdság	0,5 N/mm <sup>2</sup> Cementet tartalmazó habarcs, C2 típus	EN 14411:2012
Hőmérsékletváltással szembeni ellenálló képesség	megfelelt	EN 14411:2012

*NPD = no performance determined*

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

20.09.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0372-1

22

**PROD4629 StoCera 100**  
**EN 14411:2012 Kerámia csempék és lapok**

beltéri és kültéri falburkolatokhoz (termékcsoport az EN 14411 szerint: Alb)

Tűzvédelmi osztály	A1 <sub>fl</sub>
Tartósság	megfelelt beltéri alkalmazásoknál
Tartósság	megfelelt kültéri alkalmazásoknál: fagyás-olvadás ciklusokkal szemben ellenálló
Veszélyes anyagok felszabadulása	NPD
Kötési szilárdság	0,5 N/mm <sup>2</sup> Cementet tartalmazó habarcs, C2 típus
Hőmérsékletváltással szembeni ellenálló képesség	megfelelt