

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoColl FM-E

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3728 StoColl FM-E
Felhasználás célja(i)	Normál vakolóhabarcs alkalmassági vizsgálatot követően falazott falakban, pillérekben és válaszfalokban történő használatra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	2+ rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 2+ rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 998-2:2016
Bejelentett szerv(ek)	MPA Hannover NB 0764
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 998-2:2016
Vízfelvétel	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})	EN 998-2:2016
Tartósság	beltéri és kültéri használatra alkalmas	EN 998-2:2016
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot	EN 998-2:2016
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	15/35 (táblázati érték)	EN 998-2:2016
Hővezető képesség	≤ 1,11 W/(m*K) für P=50%	EN 998-2:2016
Hővezető képesség	≤ 1,21 W/(m*K) für P=90%	EN 998-2:2016
Kloridtartalom	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2:2016
Nyomószilárdság (kategória)	M10	EN 998-2:2016
Kötési szilárdság	≥ 0,15 N/mm ² (tapadási nyírószilárdság)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

26.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0273-5

17

NB 0764

**PROD3728 StoColl FM-E
EN 998-2:2016 Normál vakolóhabarcs**

alkalmassági vizsgálatot követően falazott falakban, pillérekben és válaszfalakban történő használatra

Tűzvédelmi osztály	A1
Vízfelvétel	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	15/35 (táblázati érték)
Hővezető képesség	$\leq 1,11$ W/(m ² *K) für P=50% (táblázati érték)
Hővezető képesség	$\leq 1,21$ W/(m ² *K) für P=90% (táblázati érték)
Tartósság	beltéri és kültéri használatra alkalmas
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot
Kloridtartalom	$\leq 0,1$ M.-%
Nyomószilárdság (kategória)	M10
Kötési szilárdság	$\geq 0,15$ N/mm ² (tapadási nyírószilárdság)