

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoCrete EH 200

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD3578 StoCrete EH 200

Felhasználás célja(i)

EN 1504-2:
Felületvédelmi termékek - bevonat
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)
növekvő elektromos ellenállás (8.2)
EN 13813:
műgyantahabarc

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

EN 1504-2:
3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
4-es rendszer (épületekben és mérnöki építményekben, alacsony teljesítmény-követelményű alkalmazási célokra)

EN 13813:
3-as rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra)

Harmonizált szabvány

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Bejelentett szerv(ek)

0832

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

A termék StoCryl EH 100-zal együtt használandó:

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A2 _{fl} - s1	3-as rendszer / EN 13813:2002
Tűzvédelmi osztály	A2 _{fl} - s1	3-as rendszer / EN 1504-2:2004
Páraáteresztés	I-es osztály	4-es rendszer / EN 13813:2002
Páraáteresztés	I-es osztály	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Hajlító-húzószilárdság	F10	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hangnyelési fok α_w	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	4-es rendszer / EN

		13813:2002
Kopási ellenállás	AR0,5..	4-es rendszer / EN 13813:2002
Felszakító szilárdság	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Antisztatikus viselkedés	NPD	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Vegyszerállóság	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	CT	4-es rendszer / EN 13813:2002
Tapadás rácsvágással	NPD	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Csúszási ellenállás	NPD	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Lineáris zsugorodás	NPD	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Lépéshang-szigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Útésszilárdság	$\geq \text{IR4}$	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Hőtágulási együttható	$\leq 30,0 \cdot 10^{-1} \text{ K}^{-1}$	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Veszélyes anyagok	NPD	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Nyomószilárdság	C50	4-es rendszer / EN 13813:2002
Nyomószilárdság	II-es osztály	4-es rendszer / EN 1504-2:2004
Repedésáthidaló képesség	NPD	4-es rendszer / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

08.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6098-2

17

0832

PROD3578 StoCrete EH 200
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

Felületvédelmi termékek - bevonat
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)
növekvő elektromos ellenállás (8.2)

EN 13813:

műgyantahabarc

Tűzvédelmi osztály	A2 _{fl} - s1
Tűzvédelmi osztály	A2 _{fl} - s1
Hajlító-húzószilárdság	F10
Páraáteresztés	I-es osztály
Páraáteresztés	I-es osztály
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Kopási ellenállás	AR0,5
Felszakító szilárdság	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Antisztatikus viselkedés	NPD
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	CT
Tapadás rácsvágással	NPD
Csúszási ellenállás	NPD
Lineáris zsugorodás	NPD
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Ütésszilárdság	≥IR4
Hőtágulási együttható	≤30,0*10 ⁻¹ K ⁻¹
Veszélyes anyagok	NPD
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD
Nyomószilárdság	C50
Nyomószilárdság	II-es osztály
Repedésáthidaló képesség	NPD