

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoCrete PU 285

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4512 StoCrete PU 285
Felhasználás célja(i)	műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra) 4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
Harmonizált szabvány	EN 13813:2002
Bejelentett szerv(ek)	
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	tűzvédelmi osztály: E _{fl} (StoDok_20140624_2)
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)	EN 13813: A terméket a következő bevonatrendszerben használják: StoCrete PU 285 összetétel a következő komponensekből: StoCrete PU 105 StoCrete PU 285 StoCrete PU 290

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E(fl)	4-es rendszer / EN 13813:2002
Tapadási húzószilárdság	≥ B 1,5	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hangelnyelési fok α_w	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	4-es rendszer / EN 13813:2002
Kopási ellenállás	≤AR0,5..	4-es rendszer / EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	4-es rendszer / EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	4-es rendszer / EN

Ütésszilárdság	≥IR4	13813:2002 4-es rendszer / EN 13813:2002
----------------	------	--

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

01.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6113-3

20

PROD4512 StoCrete PU 285
EN 13813:2002

műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra

Tűzvédelmi osztály	E(fI)
Tapadási húzószilárdság	$\geq B\ 1,5$
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Vízáteresztő képesség	$w < 0,1\ \text{kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Kopási ellenállás	$\leq AR0,5$
Vegyszerállóság	NPD
Korozív anyagok felszabadulása	SR
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Ütésszilárdság	$\geq IR4$