

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoCryl CP

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD1135 StoCryl CP
Felhasználás célja(i)	cementes esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük) 4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra) 4-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük),141
Harmonizált szabvány	EN 13813:2002
Bejelentett szerv(ek)	NB 0672 (3-as rendszer)
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) StoCryl CP-hez (alapozó) StoCrete VM 630-cal, ill. StoCrete VM 640-nel:

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A _{1fi} StoCrete VM 630-cal; a 96/603/EG HATÁROZAT szerint, módosította a 2000/605/EG HATÁROZAT és a 2003/424/EG HATÁROZAT	4-as rendszer / EN 13813:2002
Tűzvédelmi osztály	A _{1fi} StoCrete VM 640-nel:	3-as rendszer / EN 13813:2002
Páraáteresztés	NPD StoCrete VM 630-cal:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Páraáteresztés	NPD StoCrete VM 640-nel:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Hajlító-húzószilárdság	F4 StoCrete VM 630-cal:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Hajlító-húzószilárdság	F7 StoCrete VM 640-nel:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Hangelnyelési fok α_w	NPD StoCrete VM 630-cal:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Hangelnyelési fok α_w	NPD StoCrete VM 640-nel:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	NPD StoCrete VM 630-cal:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Kopási ellenállás	NPD..StoCrete VM 630-cal; A StoCrete VM 630	4-as rendszer / EN

	tervezett alkalmazási célja az, hogy kiegyenlítő habarcsként szolgáljon a StoCrete VM 640 cementesztrich-habarcs alatt. A közvetlen használatot ki kell zárni.	13813:2002
Kopási ellenállás	AR0,5...StoCrete VM 640-nel:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD StoCrete VM 630-cal:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD StoCrete VM 640-nel:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	CT StoCrete VM 630-cal:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	CT StoCrete VM 640-nel:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD StoCrete VM 630-cal:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD StoCrete VM 640-nel:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD StoCrete VM 630-cal:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD StoCrete VM 640-nel:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Nyomószilárdság	C20 StoCrete VM 630-cal:	4-as rendszer / EN 13813:2002
Nyomószilárdság	C40 StoCrete VM 640-nel:	4-as rendszer / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (3-as rendszer)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

cementes esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra

Tűzvédelmi osztály	A1 _{fl} StoCrete VM 630-cal; a 96/603/EG HATÁROZAT szerint, módosította a 2000/605/EG HATÁROZAT és a 2003/424/EG HATÁROZAT
Tűzvédelmi osztály	A1 _{fl} StoCrete VM 640-nel:
Hajlító-húzószilárdság	F4 StoCrete VM 630-cal:
Hajlító-húzószilárdság	F7 StoCrete VM 640-nel:
Páraáteresztés	NPD StoCrete VM 630-cal:
Páraáteresztés	NPD StoCrete VM 640-nel:
Hangelnyelési fok α_w	NPD StoCrete VM 630-cal:
Hangelnyelési fok α_w	NPD StoCrete VM 640-nel:
Vízáteresztő képesség	NPD StoCrete VM 630-cal:
Kopási ellenállás	NPD StoCrete VM 630-cal; A StoCrete VM 630 tervezett alkalmazási célja az, hogy kiegyenlítő habarcsként szolgáljon a StoCrete VM 640 cementesztrich-habarcs alatt. A közvetlen használatot ki kell zárni.
Kopási ellenállás	AR0,5 StoCrete VM 640-nel:
Vegyszerállóság	NPD StoCrete VM 630-cal:
Vegyszerállóság	NPD StoCrete VM 640-nel:
Korrozív anyagok felszabadulása	CT StoCrete VM 630-cal:
Korrozív anyagok felszabadulása	CT StoCrete VM 640-nel:
Lépéshang-szigetelés	NPD StoCrete VM 630-cal:
Lépéshang-szigetelés	NPD StoCrete VM 640-nel:

Hőszigetelés

NPD StoCrete VM 630-cal:

Hőszigetelés

NPD StoCrete VM 640-nel:

Nyomószilárdság

C20 StoCrete VM 630-cal:

Nyomószilárdság

C40 StoCrete VM 640-nel: