

# Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

## StoCryl HC 100

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD0575 StoCryl HC 100

Felhasználás célja(i)

Felületvédelmi termékek - hidrofobizáló hatású impregnálószer  
Védelem anyagok behatolása ellen (1.1)  
A nedvességháztartás szabályozása (2.1)  
Az elektromos ellenállás növelése (8.1)

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra)

Harmonizált szabvány

EN 1504-2:2004

Bejelentett szerv(ek)

NB 0921 (2+ rendszer)

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

A termék a következő felületvédelmi rendszerben kerül felhasználásra:  
StoCretec OS 1.3  
összetétel a következő komponensekből:  
StoCryl HC 100

| Fontos jellemzők                                             | Teljesítmény                                                                                                                               | Harmonizált műszaki specifikáció |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tömegvesztés fagy-szórósó általi váltakozó igénybevétel után | Nem impregnált próbatestekkel összehasonlítva, 20 ciklussal később                                                                         | 2+ rendszer / EN 1504-2:2004     |
| Száradási sebesség                                           | I-es osztály: > 30 %                                                                                                                       | 2+ rendszer / EN 1504-2:2004     |
| Veszélyes anyagok                                            | NPD                                                                                                                                        | 2+ rendszer / EN 1504-2:2004     |
| Behatolási mélység                                           | II-es osztály: $\geq 10$ mm                                                                                                                | 2+ rendszer / EN 1504-2:2004     |
| Vízfelvétel és lúgállóság                                    | Abszorpció együttható < 7,5 %, a kezeletlen próbatesttel összehasonlítva, Abszorpció együttható < 10 %, alkáli oldatba való bemerítés után | 2+ rendszer / EN 1504-2:2004     |

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

09.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6002-1

09

NB 0921 (2+ rendszer)

**PROD0575 StoCryl HC 100**  
**EN 1504-2:2004**

Felületvédelmi termékek - hidrofobizáló hatású impregnálószer

Védelem anyagok behatolása ellen (1.1)

A nedvességháztartás szabályozása (2.1)

Az elektromos ellenállás növelése (8.1)

Tömegvesztés fagy-szórósó általi váltakozó  
igénybevétel után

Nem impregnált próbatestekkel összehasonlítva, 20 ciklussal később

Száradási sebesség

I-es osztály: > 30 %

Veszélyes anyagok

NPD

Behatolási mélység

II-es osztály:  $\geq 10$  mm

Vízfelvétel és lúgállóság

Abszorpciós együttható < 7,5 %, a kezeletlen próbatesttel összehasonlítva,  
Abszorpciós együttható < 10 %, alkáli oldatba való bemerítés után