

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoCryl HP 200

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD0538 StoCryl HP 200

Felhasználás célja(i)

Felületvédelmi termékek - hidrofobizáló hatású impregnálószer
Védelem anyagok behatolása ellen (1.1)
A nedvességháztartás szabályozása (2.1)
Az elektromos ellenállás növelése (8.1)

Gyártó

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, SE-582 77 LINKÖPING

Az AVCP-rendszer(ek)

2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra)

Harmonizált szabvány

EN 1504-2:2004

Bejelentett szerv(ek)

NB 2392

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Vízfelvétel	< 7,5 %	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Száradási sebesség	I-es osztály	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Veszélyes anyagok	megfelel az 5.3. szerinti követelményeknek	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Behatolási mélység	II-es osztály	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Vízfelvétel és lúgállóság	< 10 %	2+ rendszer / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0208-0038-2

20

NB 2392

PROD0538 StoCryl HP 200
EN 1504-2:2004

Felületvédelmi termékek - hidrofobizáló hatású impregnálószer
Védelem anyagok behatolása ellen (1.1)
A nedvességháztartás szabályozása (2.1)
Az elektromos ellenállás növelése (8.1)

Vízfelvétel	< 7,5 %
Száradási sebesség	I-es osztály
Veszélyes anyagok	megfelel az 5.3. szerinti követelményeknek
Behatolási mélység	II-es osztály
Vízfelvétel és lúgállóság	< 10 %