

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoDeco Line

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3139 StoDeco Line
Felhasználás célja(i)	vulkáni könnyű granulátumból (Verolith) és epoxigyantából készült műanyag homlokzati elemek falfelületekhez
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 15286:2013
Bejelentett szerv(ek)	MPA Stuttgart NB 0672
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0	EN 15286:2013
Vízfelvétel	< 5 %	EN 15286:2013
Hővezető képesség	D = 13 mm: 0,171 W/(m*K)	EN 15286:2013
Hővezető képesség	D = 26 mm: 0,170 W/(m*K)	EN 15286:2013
Veszélyes anyagok felszabadulása	NPD	EN 15286:2013
Hajlítószilárdság	≥ 2,5 N/mm²	EN 15286:2013
Ellenálló képesség a rögzítésekkel szemben	NPD	EN 15286:2013
Ellenálló képesség a hőszökkel szemben	93,6 %	EN 15286:2013
Ellenálló képesség a fagyás-olvadási ciklusokkal szemben D = 20 mm: 98,7 %		EN 15286:2013
StoDeco Coll ragasztó tapadási húzószilárdsága	1.099 kN/m² (kezdeti tapadási húzószilárdság)	EN 15286:2013

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

14.03.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0416-1

23

NB 0672

PROD3139 StoDeco Line

vulkáni könnyű granulátumból (Verolith) és epoxigyantából készült műanyag homlokzati elemek
falfelületekhez

Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0
Vízfelvétel	< 5 %
Hővezető képesség	D = 13 mm: 0,171 W/(m*K)
Hővezető képesség	D = 26 mm: 0,170 W/(m*K)
Veszélyes anyagok felszabadulása	NPD
Hajlítószilárdság	≥ 2,5 N/mm ²
Ellenálló képesség a rögzítésekkel szemben	NPD
Ellenálló képesség a hőszökkel szemben	93,6 %
Ellenálló képesség a fagyás-olvadási ciklusokkal szemben	D = 20 mm: 98,7 %
StoDeco Coll ragasztó tapadási húzószilárdsága	1.099 kN/m ² (kezdeti tapadási húzószilárdság)