

# Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

## StoLevell Alpha

|                                                                    |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A terméktípus egyedi azonosító kódja                               | PROD0110 StoLevell Alpha                                                                                          |
| Felhasználás célja(i)                                              | normál vakolóhabarcs (GP)CS IV<br>Falakon, mennyezeteken, pilléreken és válaszfalakon beltérben                   |
| Gyártó                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                            |
| Az AVCP-rendszer(ek)                                               | 4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés)<br>4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re) |
| Harmonizált szabvány                                               | EN 998-1:2016                                                                                                     |
| Bejelentett szerv(ek)                                              | MPA NRW NB 0432                                                                                                   |
| Az európai értékelési dokumentum                                   | nem releváns                                                                                                      |
| Európai műszaki értékelés                                          | nem releváns                                                                                                      |
| A műszaki értékelést végző szerv                                   | nem releváns                                                                                                      |
| Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció | nem releváns                                                                                                      |

### A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

| Fontos jellemzők                  | Teljesítmény                          | Harmonizált műszaki specifikáció |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály                | A2-s1, d0                             | EN 998-1:2016                    |
| Vízfelvétel                       | W <sub>c</sub> 2                      | EN 998-1:2016                    |
| Húzó-tapadó szilárdság betonon    | ≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / B töréskép | EN 998-1:2016                    |
| Tartósság                         | NPD                                   | EN 998-1:2016                    |
| Veszélyes anyagok                 | NPD                                   | EN 998-1:2016                    |
| Páradiffúziós ellenállási szám, μ | ≤ 25                                  | EN 998-1:2016                    |
| Hővezető képesség                 | ≤ 0,45 W/(m*K) P=50% esetén           | EN 998-1:2016                    |
| Hővezető képesség                 | ≤ 0,49 W/(m*K) P = 90% esetén         | EN 998-1:2016                    |

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

09.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0204-0006-2

NB 0432

**PROD0110 StoLevell Alpha**  
**EN 998-1:2016 normál vakolóhabarcs (GP)CS IV**

Falakon, mennyezeteken, pilléreken és válaszfalakon beltérben

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály                    | A2-s1, d0                                                              |
| Vízfelvétel                           | W <sub>c</sub> 2                                                       |
| Páradiffúziós ellenállási szám, $\mu$ | $\leq 25$                                                              |
| Hővezető képesség                     | $\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P=50% esetén táblázatos érték   |
| Hővezető képesség                     | $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P = 90% esetén táblázatos érték |
| Húzó-tapadó szilárdság betonon        | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / B töréskép                                |
| Tartósság                             | NPD                                                                    |
| Veszélyes anyagok                     | NPD                                                                    |