

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoLevell In RS

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3371 StoLevell In RS
Felhasználás célja(i)	normál vakolóhabarcs (GP)CS IV Falakon, mennyezeteken, pilléreken és válaszfalakon beltérben
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 998-1:2010
Bejelentett szerv(ek)	MPA NRW NB 0432
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Vízfelvétel	W_c 2	EN 998-1:2010
Húzó-tapadó szilárdság betonon	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ / B töréskép	EN 998-1:2010
Tartósság	NPD	EN 998-1:2010
Veszélyes anyagok	NPD	EN 998-1:2010
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	≤ 20	EN 998-1:2010
Hővezető képesség	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=50%	EN 998-1:2010
Hővezető képesség	$\leq 0,53 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1:2010

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

04.07.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0282-5

17

NB 0432

PROD3371 StoLevel In RS
EN 998-1:2016 normál vakolóhabarcs (GP)CS IV

Falakon, mennyezeteken, pilléreken és válaszfalakon beltérben

Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0
Vízfelvétel	W_c 2
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	≤ 20
Hővezető képesség	$\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% táblázatos érték
Hővezető képesség	$\leq 0,53 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% táblázatos érték
Húzó-tapadó szilárdság betonon	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ / B töréskép
Tartósság	NPD
Veszélyes anyagok	NPD