

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoMiral Edelkratzputz

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4983 StoMiral Edelkratzputz
Felhasználás célja(i)	nemesvakolat-habarc (CR) CS I Falakon, mennyezeteken és pillérekön kültérben
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 998-1:2016
Bejelentett szerv(ek)	nem releváns
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	CWFT (tűzzel szembeni viselkedés)

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		
Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 998-1:2016
Vízfelvétel	W_c 2	EN 998-1:2016
Húzó-tapadó szilárdság betonon	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / A, B, C töréskép	EN 998-1:2016
Tartósság	NPD	EN 998-1:2016
Veszélyes anyagok	NPD	EN 998-1:2016
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Hővezető képesség	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P = 50% esetén	EN 998-1:2016
Hővezető képesség	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P=90% esetén	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

20.03.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0095-2

17

**PROD4983 StoMiral Edelkratzputz
EN 998-1:2016 nemesvakolat-habarc (CR) CS I**

Falakon, mennyezeteken és pilléreken kültérben

Tűzvédelmi osztály	A1
Vízfelvétel	W_c 2
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	≤ 20
Hővezető képesség	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P = 50% esetén táblázatos érték
Hővezető képesség	$\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P=90% esetén táblázatos érték
Húzó-tapadó szilárdság betonon	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / A, B, C töréskép
Tartósság	NPD
Veszélyes anyagok	NPD