

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoPox KSH thix

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD0193 StoPox KSH thix

Felhasználás célja(i)

vasalás korrózióvédelmére szolgáló termék
betonpótló termék statikailag releváns javításokhoz
kézi habarcsbedolgozás (3.1)
keresztmetszet-kiegészítés betonozással (3.2)
keresztmetszet-kiegészítés habarccsal vagy betonnal (4.4)
vasbetétek bevonása védőréteggel (11.2)

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra)

Harmonizált szabvány

EN 1504-3:2005
EN 1504-7:2006

Bejelentett szerv(ek)

NB 0921 (2+ rendszer)
NB 0672 (3-as rendszer)

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi
műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

a termék StoPox Mörtel standfest habarccsal együtt használható

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0 (StoPox Mörtel standfest habarccsal együtt tesztelve)	3-as rendszer / EN 1504-3:2005
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Kloridion-tartalom	≤ 0,05 %	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Veszélyes anyagok felszabadulása	NPD	2+ rendszer / EN 1504-7:2006
Üveg átmeneti hőmérséklete	megfelelt	2+ rendszer / EN 1504-7:2006
Csúszási ellenállás	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Karbonátosodással szembeni ellenállás	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Korrózióvédelem	megfelelt	2+ rendszer / EN 1504-7:2006
Nyírási ellenállás	megfelelt	2+ rendszer / EN 1504-7:2006
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Akadályozott zsugorodás/nyúlás (mérettartósság)	≥ 1,5 MPa	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Tapadás	≥ 1,5 MPa	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Kapilláris vízfelvétel	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Hőmérsékletváltozás tűrése, 1. rész, fagyási/olvasadási ciklusvizsgálat	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Hőmérsékletváltozás tűrése, 2. rész, zivatar általi igénybevétel	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Teljesítménynyilatkozat 0103-2046-2
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Hőmérsékletváltozás tűrése, 4. rész, száraz meleg ciklusvizsgálat	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Rugalmassági modulus	≥ 15 GPa	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Nyomószilárdság	R3 osztály	2+ rendszer / EN 1504-3:2005

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

10.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2046-2

09

NB 0921 (2+ rendszer)
NB 0672 (3-as rendszer)

PROD0193 StoPox KSH thix
EN 1504-3:2005
EN 1504-7:2006

vasalás korrózióvédelmére szolgáló termék
betonpótló termék statikailag releváns javításokhoz
kézi habarcsbedolgozás (3.1)
keresztmetszet-kiegészítés betonozással (3.2)
keresztmetszet-kiegészítés habarccsal vagy betonnal (4.4)
vasbetétek bevonása védőréteggel (11.2)

Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0 (StoPox Mörtel standfest habarccsal együtt tesztelve)
Veszélyes anyagok	NPD
Kloridion-tartalom	≤ 0,05 %
Veszélyes anyagok felszabadulása	NPD
Üveg átmeneti hőmérséklete	megfelelt
Csúszási ellenállás	NPD
Karbonátosodással szembeni ellenállás	NPD
Korrózióvédelem	megfelelt
Nyírási ellenállás	megfelelt
Hőtágulási együttható	NPD
Akadályozott zsugorodás/nyúlás (mérettartósság)	≥ 1,5 MPa
Tapadás	≥ 1,5 MPa
Kapilláris vízfelvétel	NPD
Hőmérsékletváltozás tűrése, 1. rész, fagyási/olvadási ciklusvizsgálat	NPD
Hőmérsékletváltozás tűrése, 2. rész, zivatar általi igénybevétel	NPD
Hőmérsékletváltozás tűrése, 4. rész, száraz meleg ciklusvizsgálat	NPD
Rugalmassági modulus	≥ 15 GPa

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Teljesítménynyilatkozat 0103-2046-2
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Nyomószilárdság	R3 osztály
-----------------	------------