

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoPox Mörtel standfest

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD0194 StoPox Mörtel standfest	
Felhasználás célja(i)	betonpótló termék statikailag releváns javításokhoz habarcsfelhordás kézzel (3.1) keresztmetszet-kiegészítés betonozással (3.2) keresztmetszet-kiegészítés habarccsal vagy betonnal (4.4)	
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Az AVCP-rendszer(ek)	2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra) 3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)	
Harmonizált szabvány	EN 1504-3	
Bejelentett szerv(ek)	NB 0921 (2+ rendszer) NB 0767 (3-as rendszer)	
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns	
Európai műszaki értékelés	nem releváns	
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns	
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns	
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		
Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0 (a StoPox KSH thix termékkel együtt)	3-as rendszer / EN 1504-3:2005
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Kloridion-tartalom	≤ 0,05 %	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Csúszási ellenállás	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Karbonátosodással szembeni ellenállás	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Akadályozott zsugorodás/nyúlás (mérettartósság)	≥ 1,5 MPa	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Tapadás	≥ 1,5 MPa	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Kapilláris vízfelvétel	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005

Hőmérsékletváltozás tűrése, 1. rész, fagyási/olvasadási ciklusvizsgálat	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Hőmérsékletváltozás tűrése, 2. rész, zivatar általi igénybevétel	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Hőmérsékletváltozás tűrése, 4. rész, száraz meleg ciklusvizsgálat	NPD	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Nyomószilárdság	R 3 osztály	2+ rendszer / EN 1504-3:2005
Rugalmassági modulus	≥ 15 GPa	2+ rendszer / EN 1504-3:2005

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-2050-1

09

NB 0921 (2+ rendszer)

NB 0767 (3-as rendszer)

**PROD0194 StoPox Mörtel standfest
EN 1504-3**

betonpótló termék statikailag releváns javításokhoz

habarcsfelhordás kézzel (3.1)

keresztmetszet-kiegészítés betonozással (3.2)

keresztmetszet-kiegészítés habarccsal vagy betonnal (4.4)

Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0 (a StoPox KSH thix termékkel együtt)
Veszélyes anyagok	NPD
Kloridion-tartalom	≤ 0,05 %
Csúszási ellenállás	NPD
Karbonátosodással szembeni ellenállás	NPD
Hőtágulási együttható	NPD
Akadályozott zsugorodás/nyúlás (mérettartósság)	≥ 1,5 MPa
Tapadás	≥ 1,5 MPa
Kapilláris vízfelvétel	NPD
Hőmérsékletváltozás tűrése, 1. rész, fagyási/olvasadási ciklusvizsgálat	NPD
Hőmérsékletváltozás tűrése, 2. rész, zivatar általi igénybevétel	NPD
Hőmérsékletváltozás tűrése, 4. rész, száraz meleg ciklusvizsgálat	NPD
Nyomószilárdság	R 3 osztály
Rugalmassági modulus	≥ 15 GPa

