

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoPox WG 100

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD1642 StoPox WG 100

Felhasználás célja(i)

Felületvédelmi termékek - bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
fizikai ellenálló képesség (5.1)
vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség (6.1)

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra)

3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni
viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)

Harmonizált szabvány

EN 1504-2:2004

Bejelentett szerv(ek)

0767, 0921

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi
műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

A termék a következő felületvédelmi rendszerben kerül alkalmazásra:
StoFloor Traffic WL 100
Komponensek:
StoPox WG 100
StoPox WL 100

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	B _{II} - s1 a StoFloor Traffic WL 100 részeként	3-as rendszer / EN 1504-2:2004
Páraáteresztés	I-es osztály a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Felszakító szilárdság	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Kopásállóság	tömegveszteség < 3000 mg a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Antisztatikus viselkedés	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Tapadás rácsvágással	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Csúszási ellenállás	III-as osztály a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Lineáris zsugorodás	nem határozható meg a StoFloor Traffic WL 100	2+ rendszer / EN 1504-

	részeként	2:2004
Hősokk-állóság	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Útésszilárdság	I-es osztály a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőtágulási együttható	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Vegyszerállóság	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Erős vegyi agresszivitással szembeni ellenálló képesség	keményiség-csökkenés $< 50 \%$ a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Veszélyes anyagok	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőmérsékletváltozás tűrése	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Nyomószilárdság	nem határozható meg a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Széndioxid-áteresztő képesség	$s_d > 50 \text{ m}$ a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Repedésáthidaló képesség	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

28.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6020-3

09

0767, 0921

PROD1642 StoPox WG 100 EN 1504-2:2004

Felületvédelmi termékek - bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
fizikai ellenálló képesség (5.1)
vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség (6.1)

Tűzvédelmi osztály	B _{fl} - s1 a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Páraáteresztés	I-es osztály a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Felszakító szilárdság	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Kopásállóság	tömegveszteség < 3000 mg a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Antisztatikus viselkedés	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Tapadás rácsvágással	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Csúszási ellenállás	III-as osztály a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Lineáris zsugorodás	nem határozható meg a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Hőszokk-állóság	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Útésszilárdság	I-es osztály a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Hőtágulási együttható	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Vegyszerállóság	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Erős vegyi agresszivitással szembeni ellenálló képesség	keményység-csökkenés < 50 % a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Veszélyes anyagok	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Hőmérsékletváltozás tűrése	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Nyomószilárdság	nem határozható meg a StoFloor Traffic WL 100 részeként

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Teljesítménynyilatkozat 0103-6020-3
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Széndioxid-áteresztő képesség	sd > 50 m a StoFloor Traffic WL 100 részeként
Repedésáthidaló képesség	NPD a StoFloor Traffic WL 100 részeként