

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoPox WHG Deck 110

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD0461 StoPox WHG Deck 110
Felhasználás célja(i)	műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük) 4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra)
Harmonizált szabvány	EN 13813:2002
Bejelentett szerv(ek)	NB 0767 (3-as rendszer)
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)	A termék a következő bevonatrendszerekben kerül felhasználásra: StoCretec WHG System 2 Komponensek: StoPox WHG Grund 100 StoPox WHG Leit 110 StoPox WHG Deck 110 StoFloor Cleanroom System 5 Komponensek: StoPox WHG Grund 100 StoPox WHG Leit 110 StoPox WHG Deck 110

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	B _{fl} - s1 (StoPox WHG Grund 100-zal, StoPox WHG Leit 110-zel, Siliciumcarbide F20-szal együtt)	3-as rendszer / EN 13813:2002
Páraáteresztés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Tapadó-húzószilárdság	≥ B 1,5	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hangelnyelési fok α_w	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Kopási ellenállás	≤ AR1..	4-es rendszer / EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	4-es rendszer / EN 13813:2002

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Teljesítménynyilatkozat 0103-6142-1
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Lépéshang-szigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Ütésszilárdság	≥IR4	4-es rendszer / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6142-1

24

NB 0767 (3-as rendszer)

PROD0461 StoPox WHG Deck 110
EN 13813: 2002

műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra

Tűzvédelmi osztály	B _{fl} - s1 (StoPox WHG Grund 100-zal, StoPox WHG Leit 110-zel, Siliciumcarbid F20-szal együtt)
Tapadó-húzószilárdság	≥ B 1,5
Páraáteresztés	NPD
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Kopási ellenállás	≤ AR1
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	SR
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Útésszilárdság	≥ IR4