

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoPur EB 700

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD4504 StoPur EB 700

Felhasználás célja(i)

EN 1504-2:
felületvédelmi termék – bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)

EN 13813:
műgyantahabarc

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

EN 1504-2:

2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra)
3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)

EN 13813:
3-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra)

Harmonizált szabvány

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Bejelentett szerv(ek)

NB 0767 (3-as rendszer)
NB 0921 (2+ rendszer)

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	C _{fl} - s1 StoPox 452 EP termékkel együtt tesztelve	3-as rendszer / EN 1504-2:2004
Tűzvédelmi osztály	C _{fl} - s1 StoPox 452 EP termékkel együtt tesztelve	3-as rendszer / EN 13813:2002
Páraáteresztés	II-es osztály	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Tapadási húzószilárdság	≥ B 1,5	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hangelnyelési fok α _w	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002

Vízáteresztő képesség	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Kopási ellenállás	$\leq AR1..$	4-es rendszer / EN 13813:2002
Felszakító szilárdság	2,0 N/mm ²	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Kopásállóság	< 3000 mg	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Vegyszerállóság	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	4-es rendszer / EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Ütésszilárdság	I-es osztály	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Ütésszilárdság	$\geq IR4$	4-es rendszer / EN 13813:2002
Széndioxid-áteresztő képesség	sd > 50 m	2+ rendszer / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

25.10.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6112-2

21

NB 0767 (3-as rendszer)
NB 0921 (2+ rendszer)**PROD4504 StoPur EB 700**

EN 1504-2:

felületvédelmi termék – bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)

EN 13813:

műgyantahabarc

Tűzvédelmi osztály	C _{fi} - s1 StoPox 452 EP termékkel együtt tesztelve
Tűzvédelmi osztály	C _{fi} - s1 StoPox 452 EP termékkel együtt tesztelve
Tapadási húzószilárdság	≥ B 1,5
Páraáteresztés	II-es osztály
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Vízáteresztő képesség	NPD
Kopási ellenállás	≤ AR1
Felszakító szilárdság	2,0 N/mm ²
Kopásállóság	< 3000 mg
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	SR
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Ütésszilárdság	I-es osztály
Ütésszilárdság	≥IR4
Széndioxid-áteresztő képesség	sd > 50 m