

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoPur EZ 502

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD2219 StoPur EZ 502

Felhasználás célja(i)

Felületvédelmi termékek - bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)
fizikai ellenálló képesség (5.1)
vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség (6.1)
növekvő elektromos ellenállás (8.2)

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra)

3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni
viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)

Harmonizált szabvány

EN 1504-2:2004

Bejelentett szerv(ek)

NB 0921 (2+ rendszer)
NB 1508 (3-as rendszer)

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi
műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

EN 1504-2:
A termék a következő felületvédelmi rendszerben kerül alkalmazásra:
StoCretec OS 11a.20
Komponensek:
StoPox GH 531
StoPur EZ 500
StoPur EZ 502
StoPox DV 502

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	B _{II} - s1 a StoCretec OS 11a.20 részeként	3-as rendszer / EN 1504-2:2004
Páraáteresztés	III-as osztály a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Felszakító szilárdság	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Kopásállóság	tömegveszteség < 3000 mg a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Antisztatikus viselkedés	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Tapadás rácsvágással	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Csúszási ellenállás	III-as osztály a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Lineáris zsugorodás	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Teljesítménynyilatkozat 0103-6108-3

A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Hősokk-állóság	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Ütésszilárdság	I-es osztály a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőtágulási együttható	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Vegyszerállóság	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Erős vegyi agresszivitással szembeni ellenálló képesség	keménységvesztés $< 50\%$ a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Veszélyes anyagok	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőmérsékletváltozás tűrése	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Nyomószilárdság	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Széndioxid-áteresztő képesség	$s_d > 50 \text{ m}$ a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Repedésáthidaló képesség	B 3.2 (-20 °C) a StoCretec OS 11a.20 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

03.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6108-3

20

NB 0921 (2+ rendszer)
NB 1508 (3-as rendszer)

PROD2219 StoPur EZ 502 EN 1504-2:2004

Felületvédelmi termékek - bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)
fizikai ellenálló képesség (5.1)
vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség (6.1)
növekvő elektromos ellenállás (8.2)

Tűzvédelmi osztály	B _{fl} - s1 a StoCretec OS 11a.20 részeként
Páraáteresztés	III-as osztály a StoCretec OS 11a.20 részeként
Felszakító szilárdság	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² a StoCretec OS 11a.20 részeként
Kopásállóság	tömegvesztés < 3000 mg a StoCretec OS 11a.20 részeként
Antisztatikus viselkedés	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Tapadás rácsvágással	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Csúszási ellenállás	III-as osztály a StoCretec OS 11a.20 részeként
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Lineáris zsugorodás	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Hőszokk-állóság	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ a StoCretec OS 11a.20 részeként
Ütésszilárdság	I-es osztály a StoCretec OS 11a.20 részeként
Hőtágulási együttható	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Vegyszerállóság	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Erős vegyi agresszivitással szembeni ellenálló képesség	keményiségvesztés < 50% a StoCretec OS 11a.20 részeként
Veszélyes anyagok	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Hőmérsékletváltozás tűrése	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² a StoCretec OS 11a.20 részeként

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Teljesítménynyilatkozat 0103-6108-3
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Nyomószilárdság	NPD a StoCretec OS 11a.20 részeként
Széndioxid-áteresztő képesség	sd > 50 m a StoCretec OS 11a.20 részeként
Repedésáthidaló képesség	B 3.2 (-20 °C) a StoCretec OS 11a.20 részeként