

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoSeal F 355

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD0897 StoSeal F 355

Felhasználás célja(i)

EN 15651-1
tömítőanyag homlokzati elemekhez bel- és kültéri alkalmazásokhoz

EN 15651-4
tömítőanyag járófelületekhez

F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM típus:
Kondicionálás: B jelű eljárás
Hordozóanyag: eloxált alumínium és M1 habarcs
előkezelés V40 (alumínium) és V17 (M1 habarcs) tapadás-közvetítővel

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

3-as rendszer
3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)

Harmonizált szabvány

EN 15651-1:2012,
EN 15651-4:2012

Bejelentett szerv(ek)

NB 0757

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Tartósság	megfelelt	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Stabilitás	≤ 3 mm	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Térfogatvesztés	≤ 10 %	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés előfeszítés alatt vízbe merítés után (elasztikus)	NF	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Alacsony modulusú, nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése hideg éghajlatú területeken	NF	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése előfeszítés alatt hideg éghajlatú területeken	NF	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12

Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	értékelve	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Húzási viselkedés (szekáns modulus / szakadási nyúlás)	> 0,4 MPa	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Tapadás/nyúlás előfeszítés alatt 28 napos vízbe merítés után	NF	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Tapadás/nyúlás előfeszítés alatt 28 napos sósvízbe merítés után	NF	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Szakítószilárdság	NF	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12
Húzási viselkedés (szekáns modulus)	NPD - 30 °C mellett	3-as rendszer / EN 15651-1, -4: 2012-12

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0009-2

14

NB 0757

PROD0897 StoSeal F 355**EN 15651-1:2012****EN 15651-4:2012**

EN 15651-1

tömítőanyag homlokzati elemekhez bel- és kültéri alkalmazásokhoz

EN 15651-4

tömítőanyag járófelületekhez

F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM típus:

Kondicionálás: B jelű eljárás

Hordozóanyag: eloxált alumínium és M1 habarcs

előkezelés V40 (alumínium) és V17 (M1 habarcs) tapadás-közvetítővel

Tűzvédelmi osztály	E
Tartósság	megfelelt
Stabilitás	≤ 3 mm
Térfogatvesztés	≤ 10 %
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés előfeszítés alatt vízbe merítés után (elasztikus)	NF
Alacsony modulusú, nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése hideg éghajlatú területeken	NF
Nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése előfeszítés alatt hideg éghajlatú területeken	NF
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	értékelve
Húzási viselkedés (szekáns modulus / szakadási nyúlás)	$> 0,4$ MPa

Tapadás/nyúlás előfeszítés alatt 28 napos vízbe merítés után	NF
Tapadás/nyúlás előfeszítés alatt 28 napos sósvízbe merítés után	NF
Szakítószilárdság	NF
Húzási viselkedés (szekáns modulus)	NPD - 30 °C mellett