

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoSilent Board 205 C

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4595 StoSilent Board 205 C
Felhasználás célja(i)	Álmennyezeti fedőréteg épületek belső tereiben
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 3-as rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 13964:2014
Bejelentett szerv(ek)	0672
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0 StoSilent Distance C rendszer	EN 13964:2014
Hangnyelési fok α_w	lásd a B301035-01 számú, 2026.01.16-i Müller BBM vizsgálati jelentést (19 mm vastagság), lásd a B174476/1 számú, 2025.11.25-i Müller BBM vizsgálati jelentést (25 mm vastagság)	EN 13964:2014
Veszélyes anyagok felszabadulása	azbeszt és formaldehid nincs engedélyezve	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

26.05.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Teljesítménynyilatkozat 0101-0370-3
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0370-3

21

0672

PROD4595 StoSilent Board 205 C
EN 13964:2014 Álmennyezeti fedőréteg

épületek belső tereiben

Tűzvédelmi osztály

A2-s1, d0 StoSilent Distance C rendszer

Hangelnyelési fok α_w

lásd a B301035-01 számú, 2026.01.16-i Müller BBM vizsgálati jelentést
(19 mm vastagság),
lásd a B174476/1 számú, 2025.11.25-i Müller BBM vizsgálati jelentést
(25 mm vastagság)

Veszélyes anyagok felszabadulása

azbeszt és formaldehid nincs engedélyezve