

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoSilent Fleece

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3058 StoSilent Fleece
Felhasználás célja(i)	Falburkoló termék Falak, válaszfalak és mennyezetek beltéri burkolása
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 15102:2007
Bejelentett szerv(ek)	nem releváns
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	D-s3, d2	EN 15102:2007+A1:2011
Hangnyelési fok α_w	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehid-leadás	megfelelt (< 120 mg/kg)	EN 15102:2007+A1:2011
Veszélyes anyagok: nehézfémek és más elemek	megfelelt	EN 15102:2007+A1:2011
Veszélyes anyagok: vinilklorid monomer (VCM)	megfelelt	EN 15102:2007+A1:2011
Hőátbocsátási ellenállás	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

26.08.2025Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Teljesítménynyilatkozat 0101-0450-1
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0450-1

25

PROD3058 StoSilent Fleece
EN 15102 Falburkoló termék

Falak, válaszfalak és mennyezetek beltéri burkolása

Tűzvédelmi osztály	D-s3, d2
Hangnyelési fok α_w	NPD
Formaldehid-leadás	megfelelt (< 120 mg/kg)
Veszélyes anyagok: nehézfémek és más elemek	megfelelt
Veszélyes anyagok: vinilklorid monomer (VCM)	megfelelt
Hőátbocsátási ellenállás	NPD