



# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

Hivatkozás

MA10000108/H

Rev. sz.

1.9

## StoPrim Activ Komp. B

Felülvizsgálat  
dátuma

11.10.2024

Nyomtatás  
Dátuma

01.11.2024

### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

#### 1.1 Termékazonosító

Márkanév

StoPrim Activ Komp. B

Egyedi Formulaazonosító (UFI)

6F71-20WC-200H-EXTD

#### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Oldószeres alapozó

Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.

Ellenjavallt felhasználások

Az információ nem áll rendelkezésre.

#### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Sto Építőanyag Kft.  
H-2330 Dunaharaszti  
Jedlik Á. u. 17.  
Telefon: +36 24 510-210  
Telefax: +36 24 510-216  
info.hu@sto.com; www.sto.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy email címe Hungary

Sto Építőanyag Kft.  
Értékesítés  
Telefon: +36 24 510-210  
zs.kirner@sto.com

#### 1.4 Sürgősségi telefonszám Hungary

Telefon: +44 (0)1235 239 670  
Telefon: +36-80-201-199

### 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

#### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

##### Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Tűzveszélyes folyadékok, 3. Kategória

H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Bőrirritáció, 2. Kategória

H315: Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás, 1. Kategória

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. Kategória, Központi idegrendszer

H336: Álomosságot vagy szédülést okozhat.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. Kategória, Légzőszervek

H335: Légúti irritációt okozhat.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, 2. Kategória

H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Aspirációs veszély, 1. Kategória

H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély, 3. Kategória

H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### 2.2 Címkézési elemek

#### Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztetés : Veszély

Figyelmeztető mondatok : H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
H335 Légúti irritációt okozhat.  
H336 Álomosságot vagy szédülést okozhat.  
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.  
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

#### Megelőzés:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
P280 Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.  
P284 Légzésvédelem használata kötelező.

#### Beavatkozás:

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.  
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**Hulladék kezelés:**

P501 Tartalmát/edényzetét minősített hulladékkezelő vállalkozáson keresztül vagy kommunális hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.

**Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:**

Szénhidrogén C9, aromás rész  
2-metilpropán-1-ol  
xilol  
2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol

**2.3 Egyéb veszélyek**

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxicológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

**3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****3.2 Keverékek****Komponensek**

| Kémiai név                   | CAS szám<br>EK-szám<br>Sorszám<br>Regisztrációs szám            | Besorolás                                                                                                                                                              | Koncentráció (%<br>w/w) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Szénhidrogén C9, aromás rész | 128601-23-0<br><br>01-2119455851-35-XXXX                        | Asp. Tox. 1; H304<br>Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H335,<br>H336<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>EUH066                                                           | ≥ 20 - < 25             |
| 2-metilpropán-1-ol           | 78-83-1<br>201-148-0<br>603-108-00-1<br>01-2119484609-23-XXXX   | Flam. Liq. 3; H226<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>STOT SE 3; H336<br>Skin Irrit. 2; H315                                                                    | ≥ 10 - < 20             |
| xilol                        | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304 | ≥ 10 - < 20             |
| 1-metoxi-2-propanol          | 107-98-2                                                        | Flam. Liq. 3; H226                                                                                                                                                     | ≥ 10 - < 20             |

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

**StoPrim Activ Komp. B**

|                                     |                                                               |                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                     | 203-539-1<br>603-064-00-3<br>01-2119457435-35-XXXX            | STOT SE 3; H336                                                                                                           |                |
| 2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol | 90-72-2<br>202-013-9<br>603-069-00-0<br>01-2119560597-27-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315                                                           | $\geq 3 - < 5$ |
| bután-1-ol                          | 71-36-3<br>200-751-6<br>603-004-00-6<br>01-2119484630-38-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>STOT SE 3; H335<br>STOT SE 3; H336<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318 | $\geq 3 - < 5$ |

A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben.

**4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

## Általános tanácsok

Nem múltó panaszok esetén, vagy bármely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni.  
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.  
Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.  
Legalább 48 óráig orvosi felügyelet szükséges.

## Belégzés

A gőzök vagy bomlástermékek véletlenszerű belégzése esetén friss levegőre kell menni.  
A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.  
Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, mesterséges légzést kell alkalmazni.  
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

## Bőrrel való érintkezés

A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni.  
A bőrt alaposan le kell mosni szappannal és vízzel, vagy ismert bőrtisztítóval.  
Oldószer vagy hígító használata TILOS.  
Ha a bőr irritációja folytatódik, orvost kell hívni.

## Szemmel való érintkezés

Ha szembe került, a kontaktlencsákat el kell távolítani és azonnal nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.  
Orvoshoz kell fordulni.

## Lenyelés

A száját vízzel ki kell öblíteni.  
Lenyelés esetén azonnal orvos tanácsát kell kérni és meg kell mutatni ezt a tartályt vagy címkét.  
Nyugalomban kell tartani.  
NEM szabad hánytatni.

**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Tünetek    | Nincs információ.                                         |
| Kockázatok | Lenyelést követő hányás során a termék a tüdőbe kerülhet. |

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Kezelés | Tünetileg kell kezelni.<br>Nincs információ. |
|---------|----------------------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag CO<sub>2</sub>, oltópor vagy vízpermet. A nagyobb tüzet vízpermettel vagy alkoholálló habbal kell leküzdeni.

Az alkalmatlan oltóanyag Nagy térfogatú vízsugár

### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén a következő anyagok fejlődhetnek:  
Szén-monoxid  
Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>)  
Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>)  
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.  
A tűznek kitett zárt tartályokat vízpermettel kell lehűteni.

### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.  
Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.

További tanácsok

A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Minden gyújtóforrást el kell távolítani.  
Megfelelő szellőzést kell biztosítani.  
A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.  
Illetéktelen személyek nem léphetnek be.

### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).  
Mosószerrel kell tisztítani. Oldószerek nem használhatók.  
A szennyezett felületet teljesen meg kell tisztítani.  
A kontaminált anyagot a 13. pont szerinti hulladékként kell ártalmatlanítani.

### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

### 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre  
vonatköző tanácsok

A törvényi óvintézkedéseket és biztonsági előírásokat be kell tartani.  
Az aeroszol képződést el kell kerülni.  
Gyúlékony vagy robbanóképes oldószergőzőknek a levegőben történő képződését és a munkahelyi koncentráció túllépését kerülni kell.  
A terméket csak olyan helyen lehet használni, ahol semmilyen nyílt láng vagy más gyújtóforrás nem található.  
A keverő és feldolgozó berendezés minden fém részét földelni kell.  
Antisztatikus ruházat és lábbeli viselése ajánlott. Szikraképződés ellen biztosított szerszámot kell használni.

Egészségügyi intézkedések

A keletkező permetet, gőzt nem szabad belélegezni.  
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.  
Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen.  
Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezet kell mosni.  
A kézmosás után elvesztett bőrsírt zsíros bőrbalzsammal kell pótolni.  
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

#### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a  
tárolóedényekre vonatkozó  
követelmények

Az eredeti tárolóedényben kell tárolni.  
A tartályt szorosan lezárva kell tartani. A tartályt nem szabad nyomással kiüríteni. Nem nyomásálló tartály! Tilos a dohányzás.  
Illetéktelen személyek nem léphetnek be.  
A nyitott göngyölegeket óvatosan vissza kell zární, és állítva kell tárolni, hogy a kifolyást megakadályozzuk.  
Fagyástól, hőtől és napfénytől védeni kell.

Tanács a tűz és robbanás  
elleni védelemhez

A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén.  
A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak.  
Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni.

Tanács a szokásos tároláshoz

Éghető anyagtól távol kell tartani.  
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
Oxidálószerektől, erős savaktól vagy bázisoktól távol kell tartani.

7.3 Meghatározott  
végfelhasználás  
(végfelhasználások)

A további információkat lásd még a termék műszaki ismertetőjében is.

### 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

#### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

| Komponensek         | CAS szám                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Érték típus (Az expozíciós út) | Ellenőrzési paraméterek          | Bázis      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| xilol               | 1330-20-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TWA                            | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
|                     | További információk: A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív                                                                                                                           |                                |                                  |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STEL                           | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|                     | További információk: A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív                                                                                                                           |                                |                                  |            |
| 1-metoxi-2-propanol | 107-98-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AK-érték                       | 100 ppm<br>375 mg/m <sup>3</sup> | HU OEL     |
|                     | További információk: Azok az anyagok, amelyek RÖVID és TARTÓS expozíciója is egészségkárosodást okoz. Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám; Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám. A két faktor közül a szigorúbb (kisebb) értéket kell alkalmazni, Bőrön át is felszívódik., 2000/39/EK irányelvben közölt érték |                                |                                  |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA                            | 100 ppm<br>375 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|                     | További információk: A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív                                                                                                                           |                                |                                  |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STEL                           | 150 ppm<br>568 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|                     | További információk: A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív                                                                                                                           |                                |                                  |            |
| bután-1-ol          | 71-36-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AK-érték                       | 45 mg/m <sup>3</sup>             | HU OEL     |
|                     | További információk: Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges., Bőrön át is felszívódik., Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)                                                                             |                                |                                  |            |

Az alapot a készítéskor érvényes listák szolgáltatták.

Monitoring eljárások a munkahelyi expozíció értékelésére: EN 482 szabvány

### Biológiai munkahelyi expozíciós határok

| Az anyag megnevezése | CAS szám  | Ellenőrzési paraméterek                   | Mintavétel időpontja | Bázis  |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|--------|
| xilol                | 1330-20-7 | metil-hippursavak:<br>1500 mg/g kreatinin | műszak után          | HU BAT |

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

**StoPrim Activ Komp. B**

|            |         |                                                                                                  |                           |        |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
|            |         | (húgyhólyag)                                                                                     |                           |        |
|            |         | metil-hippursavak:<br>860 mikromol/mmol<br>kreatinin (kerekített<br>értékek)<br><br>(húgyhólyag) | műszak után               | HU BAT |
|            |         | metil-hippursavak:<br>1500 mg/g kreatinin<br><br>(húgyhólyag)                                    | műszak után               | HU BAT |
|            |         | metil-hippursavak:<br>860 µmol/mmol<br>kreatinin<br><br>(húgyhólyag)                             | műszak után               | HU BAT |
| bután-1-ol | 71-36-3 | n-butil alkohol: 2<br>mg/g kreatinin<br><br>(húgyhólyag)                                         | következő műszak<br>előtt | HU BAT |
|            |         | n-butil alkohol: 3<br>µmol/mmol kreatinin<br><br>(húgyhólyag)                                    | következő műszak<br>előtt | HU BAT |
|            |         | n-butil alkohol: 10<br>mg/g kreatinin<br><br>(húgyhólyag)                                        | A műszak végén            | HU BAT |
|            |         | n-butil alkohol: 15<br>µmol/mmol kreatinin<br><br>(húgyhólyag)                                   | A műszak végén            | HU BAT |

**8.2 Az expozíció ellenőrzése****Műszaki intézkedések**

Gondoskodni kell a jó szellőzésről. Ez helyi elszívással vagy általános szellőzéssel érhető el. Ha ez nem lenne elegendő az oldószergőz-koncentráció munkahelyi határértékek alatti tartásához, akkor megfelelő légzésvédő készüléket kell viselni.

A szemek és a bőr mosására szolgáló lehetőségnek/víznek rendelkezésre kell állnia.

**Személyi védőfelszerelés**

Szem- / arcvédelem : Az MSZ EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel

Kézvédelem

Áteresztési ideje : 480 min

Kesztyű vastagság : 0,4 mm

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzések        | <p>: Ajánlott megelőző bőrvédelem A munka kezdete előtt vízálló bőrápoló készítményt kell használni az érintett bőrfelületeken. Ha feldolgozás közben érintkezhet a bőrrel, akkor védőkesztyűt kell viselni.</p> <p>Nitrilkaucsuk kesztyű, pl.: KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de) vagy más egyenértékű A termékkel érintkező bőrfelületeket védőkrémrel kell ellátni. Érintkezés után semmiképpen sem szabad a krémet használni. A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak. Egy megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagán múlik, hanem más minőségi faktorokon is, amelyek egyes gyártóknál különböznek.</p> |
| Bőr- és testvédelem | <p>: Megelőző bőrvédelem</p> <p>Hosszú ujjú ruha</p> <p>Természetes szálból (pamutból) vagy hőálló szintetikus szálból készült, antistatikus ruházatot kell viselni. Érintkezés után a bőrfelületet alaposan le kell mosni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Légutak védelme     | <p>: Rsvd ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrőkészletet alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén károsanyag levegőtől független védoálarc szükséges.</p> <p>Rövid ideig szűrőkészülék:</p> <p>A-P2 kombinált szűrő</p> <p>Az EN 14387-nek megfelelő légzésvédelem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot : folyadék

Szín : színtelen

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

**StoPrim Activ Komp. B**

|                                                   |   |                                           |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Szag                                              | : | jellegzetes                               |
| Szagküszöbérték                                   | : | Adatok nem állnak rendelkezésre           |
| Olvaspnt / fagyáspnt                              | : | Adatok nem állnak rendelkezésre           |
| Kezdeti forráspnt és<br>forráspnttartomány        | : | 108 °C                                    |
| Felső robbanási határ / Felső<br>gyulladásí határ | : | 12,0 %(V)<br>Közeg: Felső robbanási határ |
| Alsó robbanási határ / Alsó<br>gyulladásí határ   | : | 0,6 %(V)<br>Közeg: Alsó robbanási határ   |
| Lobbanáspnt                                       | : | 28,5 °C                                   |
| Öngyulladásí hőmérséklet                          | : | 270 °C                                    |
| Bomlási hőmérséklet                               | : | Adatok nem állnak rendelkezésre           |
| pH-érték                                          | : | 10 - 11 (23 °C)<br>Koncentráció: 1 %      |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Viszkozitás                        |                                    |
| Dinamikus viszkozitás              | : kb. 5 mPa.s (20 °C)              |
| Kinematikus viszkozitás            | : kb. 1 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) |
| Kifolyási idő                      | : 12 s a 20 °C                     |
|                                    | Módszer: ISO 2431                  |
| Oldékonyság (oldékonyságok)        |                                    |
| Vízben való oldhatóság             | : oldhatatlan                      |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : nem meghatározott                |
| Gőznyomás                          | : 13 hPa (20 °C)                   |
| Sűrűség                            | : kb. 0,959 g/cm <sup>3</sup>      |
| Relatív gőzsűrűség                 | : Adatok nem állnak rendelkezésre  |

### 9.2 Egyéb információk

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Robbanóanyagok        | : Nem robbanásveszélyes                                                        |
|                       | A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet. |
| Oxidáló tulajdonságok | : Nem alkalmazható                                                             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

Gyúlékonyság (folyadékok) : Nem alkalmazható

Öngyulladás : nem öngyulladó

Párolgási sebesség : nem meghatározott

### 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

#### 10.1 Reakciókészség

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

#### 10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

#### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.  
A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

#### 10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények Közvetlen hőforrás.  
Erős, hosszabb időszakokon át tartó napfény.

#### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok Erős savak és erős bázisok  
Erős oxidálószer

#### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

### 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

#### 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

##### Akut toxicitás

##### Termék:

Akut toxicitás, szájon át

Akut toxicitási érték: > 2.000 mg/kg  
Módszer: Számítási módszer

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

Akut toxicitás, belélegzés

Akut toxicitási érték: > 20 mg/l

Expozíciós idő: 4 h

Vizsgálati légkör: gőz

Módszer: Számítási módszer

Akut toxicitás, bőrön át

Akut toxicitási érték: > 2.000 mg/kg

Módszer: Számítási módszer

### Komponensek:

#### **xilol:**

Akut toxicitás, belélegzés

LC50 (Patkány): 11 mg/l

Expozíciós idő: 4 h

Vizsgálati légkör: gőz

Akut toxicitás, bőrön át

Bőrrel érintkezve ártalmatlan.

#### **2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol:**

Akut toxicitás, szájon át

Lenyelve ártalmatlan.

#### **bután-1-ol:**

Akut toxicitás, szájon át

Lenyelve ártalmatlan.

### Bőrkorrózió/bőrirritáció

#### Termék:

Bőrirritáló hatású.

### Komponensek:

#### **Szénhidrogén C9, aromás rész:**

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

#### **2-metilpropán-1-ol:**

Faj

Nyúl

Módszer

OECD vizsgálati iránymutatásai 404

Bőrirritáló hatású.

#### **xilol:**

Bőrirritáló hatású.

#### **2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol:**

Bőrirritáló hatású.

#### **bután-1-ol:**

Bőrirritáló hatású.

### Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

#### Termék:

Súlyos szemkárosodást okoz.

### Komponensek:

#### **2-metilpropán-1-ol:**

Faj

Nyúl

Módszer

OECD vizsgálati iránymutatásai 405

Súlyos szemkárosodást okoz.

#### **xilol:**

Súlyos szemirritációt okoz.

#### **2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol:**

Súlyos szemirritációt okoz.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

### bután-1-ol:

Súlyos szemkárosodást okoz.

### Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

#### Termék:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Csírasejt-mutagenitás

#### Termék:

In vitro genotoxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Rákkeltő hatás

#### Termék:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Reprodukciós toxicitás

#### Termék:

A fogamzóképessegre gyakorolt hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Fejlesztési toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

#### Termék:

Expozíciós útvonal  
Becslés

Belégzés  
Légúti irritációt okozhat., Álmosságot vagy szédülést okozhat.

### Komponensek:

#### **Szénhidrogén C9, aromás rész:**

Expozíciós útvonal  
Becslés

Belégzés  
Légúti irritációt okozhat., Álmosságot vagy szédülést okozhat.

### **2-metilpropán-1-ol:**

Expozíciós útvonal  
Becslés

Belégzés  
Légúti irritációt okozhat., Álmosságot vagy szédülést okozhat.

### **xilol:**

Expozíciós útvonal  
Becslés

Belégzés  
Légúti irritációt okozhat.

### **1-metoxi-2-propanol:**

Becslés

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

### **bután-1-ol:**

Expozíciós útvonal  
Becslés

Belégzés  
Légúti irritációt okozhat., Álmosságot vagy szédülést okozhat.

### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

#### Termék:

Becslés

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

### Komponensek:

#### **xilol:**

Becslés

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

### Belégzési toxicitás

#### Termék:

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

#### Komponensek:

##### **Szénhidrogén C9, aromás rész:**

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

#### **xilol:**

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

### Toxikológia, metabolizmus, eloszlás

#### **További információk**

#### Termék:

Ebből a szempontból a termék nincs bevizsgálva. A keverék a 1272/2008. sz. rendelet (EK) I. függeléke szerint van besorolva. (a részleteket lásd a 2. és 3. fejezetben).

## 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### Endokrin károsító tulajdonságok

#### Termék:

Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

### Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok

#### Termék:

Általános információk

A komponens oldószergőzeinek expozíciója a megállapított munkahelyi expozíciós határ felett egészségkárosodást okozhat. Mint például: nyálkahártya irritáció, légzőrendszeri irritáció, a vese, máj és központi idegrendszer károsodása. Tünetek és jelek: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, álomosság és szélsőséges esetben eszméletvesztés.  
A termékkel való hosszabb vagy ismétlődő érintkezés a bőrszír elvesztéséhez vezet és nem allergikus kontakt bőrsérüléseket (kontakt-dermatitist) és/vagy anyagelvonást okozhat.  
A szétfröccsent folyadék ingerlést és reverzibilis sérüléseket okozhat a szemén.  
Lenyelést követő hányás során a termék a tüdőbe kerülhet.

### További információk

#### Termék:

Megjegyzések

: Ebből a szempontból a termék nincs bevizsgálva. A keverék a 1272/2008. sz. rendelet (EK) I. függeléke szerint van besorolva. (a részleteket lásd a 2. és 3. fejezetben).

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1 Toxicitás

#### Termék:

Toxicitás halakra

Adatok nem állnak rendelkezésre

#### Komponensek:

##### **Szénhidrogén C9, aromás rész:**

Toxicitás halakra

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 9,22 mg/l  
Expozíciós idő: 96 h

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

Toxicitás daphniára és egyéb  
vízi gerinctelen szervezetekre

EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 6,14 mg/l  
Expozíciós idő: 48 h

### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

**Termék:**

Biológiai lebonthatóság

Adatok nem állnak rendelkezésre

**Komponensek:**

**Szénhidrogén C9, aromás rész:**

Biológiai lebonthatóság

gyorsan lebomlik

**2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol:**

Biológiai lebonthatóság

nem bomlik le gyorsan

### 12.3 Bioakkumulációs képesség

**Termék:**

Bioakkumuláció

Adatok nem állnak rendelkezésre

**Komponensek:**

**2-metilpropán-1-ol:**

Megoszlási hányados: n-  
oktanol/víz

log Pow: 0,79 - 1 (25 °C)

**xilol:**

Megoszlási hányados: n-  
oktanol/víz

log Pow: > 3

### 12.4 A talajban való mobilitás

**Termék:**

Mobilitás

Adatok nem állnak rendelkezésre

### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

**Termék:**

Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban..

### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

**Termék:**

Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

### 12.7 Egyéb káros hatások

**Termék:**

További ökológiai információ

Nem szabad a talajvízbe, felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba juttatni.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

**StoPrim Activ Komp. B****13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1 Hulladékkezelési módszerek**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék                                    | <p>A keletkező hulladékok helyes kódolásáért és megnevezéséért a felhasználó felelős.</p> <p>A javasolt alkalmazásnál a hulladékkulcs az európai hulladékkatalógus (EAK) kódjának megfelelően: 17.09-es kategória - egyéb építési és bontási hulladékok.</p> <p>A megkezdett anyagot és a maradék mennyiségeket tovább lehet használni.</p> <p>A folyadékmaradékok veszélyes hulladéknak minősülnek és nem szabad a csatornahálózatba jutniuk. Le kell adni a helyi, problémás anyagokat ártalmatlanító helyen.</p> |
| Szennyezett csomagolás                    | A maradék kiürítése után a csomagolások az ártalmatlanítási rendszeren keresztül újrahasznosíthatók.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A fel nem használt termék hulladék kulcsa | 08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-vagy lakkhulladékok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | (*) A 2008/98/EGK irányelv értelmében veszélyes hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****14.1 UN-szám vagy azonosító szám**

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 1866 |
| ADR  | 1866 |
| RID  | 1866 |
| IMDG | 1866 |
| IATA | 1866 |

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

|      |                |
|------|----------------|
| ADN  | GYANTA OLDAT   |
| ADR  | GYANTA OLDAT   |
| RID  | GYANTA OLDAT   |
| IMDG | RESIN SOLUTION |
| IATA | Resin solution |

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

|     |   |
|-----|---|
| ADN | 3 |
|-----|---|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

|      |   |
|------|---|
| ADR  | 3 |
| RID  | 3 |
| IMDG | 3 |
| IATA | 3 |

### 14.4 Csomagolási csoport

#### ADN

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Csomagolási csoport        | III |
| Osztályba sorolási szabály | F1  |
| Veszélyt jelölő számok     | 30  |
| Címkék                     | 3   |

#### ADR

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Csomagolási csoport                        | III   |
| Osztályba sorolási szabály                 | F1    |
| Veszélyt jelölő számok                     | 30    |
| Címkék                                     | 3     |
| Alagutakra vonatkozó<br>korlátozások kódja | (D/E) |

#### RID

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Csomagolási csoport        | III |
| Osztályba sorolási szabály | F1  |
| Veszélyt jelölő számok     | 30  |
| Címkék                     | 3   |

#### IMDG

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Packaging group | III             |
| Labels          | 3               |
| EmS number      | F-E, <u>S-E</u> |

#### IATA

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Packaging group | III |
| Labels          | 3   |

### 14.5 Környezeti veszélyek

#### ADR

Veszélyes a környezetre : nem

#### IMDG

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

Tengeri szennyező anyag : nem

### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Megjegyzések Az információ nem áll rendelkezésre.

### 14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Megjegyzések Nem alkalmazható

### További tanácsok

ADR ADR: Belső csomagolásonként max. 5 literig - szállítás korlátozott mennyiségként az ADR 3.4 szerint.  
IMDG IMDG: Belső csomagolásonként max. 5 literig - szállítás korlátozott mennyiségként a 3.4 IMDG kód szerint.

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

VOC  
2010/75/EU irányelv 62,1 %

VOC  
2004/42/EK irányelv 30,6 %  
369 g/l

Keverék

EU határérték erre a termékre (kat. A/j) :500 g/lEz a termék legfeljebb500 g/lVOC-t tartalmaz.500 g/lEz a termék legfeljebb500 g/lVOC-t tartalmaz.

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról Nem alkalmazható

REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. Melléklet)

A következő bejegyzések korlátozási feltételeit figyelembe kell venni:  
(75, 3)

2-metilpropán-1-ol

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B



2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol  
bután-1-ol

### Egyéb szabályozások

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.  
A várandós anyák munkahelyi biztonságáról és egészségéről szóló 92/85/EK irányelvet figyelembe kell venni.

A törvényi óvintézkedéseket és biztonsági előírásokat be kell tartani.

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Az információ nem áll rendelkezésre.

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

**Az előző változattól való eltérések a bal margón jelzettek.**

**Az ezen a biztonsági adatlapon található adatok jelenlegi tudásszintünknek felelnek meg, és teljesítik a nemzeti, valamint az EU-törvények előírásait. A felhasználó munkafeltételeit azonban nem ismerjük és nem tudjuk ellenőrizni. Az összes szükséges rendelkezés betartásáért a felhasználó a felelős. Az ezen a biztonsági adatlapon található adatok a termékünkre vonatkozó biztonsági követelményeket ismertetik és nem a termék tulajdonságainak szavatolására szolgálnak.**

### Az H-mondatok teljes szövege

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : Tűzveszélyes folyadék és gőz.                                        |
| H302 | : Lenyelve ártalmas.                                                   |
| H304 | : Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.                       |
| H312 | : Bőrrel érintkezve ártalmas.                                          |
| H315 | : Bőrirritáló hatású.                                                  |
| H318 | : Súlyos szemkárosodást okoz.                                          |
| H319 | : Súlyos szemirritációt okoz.                                          |
| H332 | : Belélegezve ártalmas.                                                |
| H335 | : Légúti irritációt okozhat.                                           |
| H336 | : Álmoságot vagy szédülést okozhat.                                    |
| H373 | : Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szervezetet. |
| H411 | : Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.            |

### Egyéb rövidítések teljes szövege

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toxicitás                                 |
| Aquatic Chronic | : Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély |
| Asp. Tox.       | : Aspirációs veszély                             |
| Eye Dam.        | : Súlyos szemkárosodás                           |
| Eye Irrit.      | : Szemirritáció                                  |
| Flam. Liq.      | : Tűzveszélyes folyadékok                        |
| Skin Irrit.     | : Bőrirritáció                                   |
| STOT RE         | : Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció      |
| STOT SE         | : Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció       |

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás;  
ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásról szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közösségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoPrim Activ Komp. B

válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöpszigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

### További információk

#### Egyéb információk

Az értékelés a 1272/2008. sz. rendelet (EK) 6. cikk, 5. szakasza és I. függeléke szerint történt.

Raktárkészletünk kiürüléséig előfordulhat, hogy Ön a biztonsági adatlaptól eltérő jelölést talál a csomagolásokon. Ezért megértését kérjük.

Biztonsági adatlapot kiállító  
egység  
Felelős személy Hungary

Abteilung TIQS Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
e.volz@sto.com  
Sto Építőanyag Kft. értékesítés, Dunaharaszti  
zs.kirner@sto.com

Termék kódja  
HU / HU

PROD0380