

Műszaki ismertető

Sto-Anputzleiste Expert Pro

Ablakcsatlakozó profil 3D mozgások felvételére,
oldalról történő csatlakozáshoz



Jellemzők

Alkalmazás

- kültérben
- csatlakozási hézagok tartós tömítésére homlokzati hőszigetelő rendszerek esetén
- külső árnyékolókkal egybeépített ablakokhoz
- árnyékoló levezető sínekre oldalt történő felszereléshez
- olyan ablakokhoz (< 10 m²) használható, amelyek a falsíkon belül vannak, vagy a fal külső síkjával egy vonalban vannak beépítve
- szigetelőanyag-vastagság: ≤ 300 mm
- maximális beépítési hossz: 2,6 m, a profilt toldások nélkül építse be

Tulajdonságok

- csapóesőálló
- háromdimenziós mozgások felvételére
- öntapadó
- műanyag
- integrált üvegszöveggel
- árnyékfugával
- öntapadó védőlemezzel takarófoliák rögzítéséhez

Formátum

- hossz: 155 cm, 260 cm
- szélesség: 31 mm

Különlegességek/tudnivalók

- A osztály a VDPM „Csomópontok kialakítása profilokkal és hézag-tömítő szalagokkal külső vakolat és összetett hőszigetelő rendszer esetén” című útmutatója szerint
- Javaslat: Az öntapadó fugatömítő szalag tapadásának javításához az ablakkeretet alapozó stifttel, pl. 3ks Primerstift-tel elő kell kezelni.
- StoTherm Wood termékben történő használat esetén: a Sto-Fugendichtband Lento terméket teljes hosszban helyezze el

Alapfelület

Követelmények

Az alapfelületnek stabilnak, síknak, száraznak és tapadást zavaró anyagoktól (pl. zsírtól, szennyeződéstől) mentesnek kell lennie.

Előkészületek

A nyílászáró tokot megfelelő tisztítószerrel meg kell tisztítani. A tisztítószer kiválasztásához szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a nyílászáró gyártóval.

Műszaki ismertető

Sto-Anputzleiste Expert Pro

A ragasztási próba elvégzése:

Ehhez ragasszon fel egy StoProfile Test A terméket, és nyomja rá a felületre. Min. 10 perc várakozás idő után hirtelen mozdulattal el kell távolítani a próbadarabot.

A ragasztási próba akkor sikeres, ha a következő kritériumok teljesülnek:

- A ragasztófelület folytonos, nincsenek benne megszakítások.
- A ragasztófelület az érintkezési felülettel $\geq 80\%$ -os kell legyen.
- A szakadás a szivacszalagban történik és nem a ragasztófelületen.

A nyílászáró tok sarkainál lévő hézagokat Sto-Fugenkitt WF vagy StoSeal F 100 hézag tömítővel le kell zárni, hogy sík fogadófelület jöjjön létre.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet

Alapfelület és levegő hőmérséklet:
minimális hőmérséklet: +5 °C
maximális hőmérséklet: +40 °C

Anyagszükséglet

Alkalmazási mód

Anyagszükséglet (kb.)

objektum-specifikus

1,00

m/m

A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket - a hulladék rászámolásával - adott esetben az építményen kell meghatározni.

Alkalmazás

A profilt közvetlenül a szomszédos hőszigetelő lemezek felhelyezése előtt kell feltenni.

Az ablakcsatlakozó profilt le kell vágni a szükséges hosszra. El kell távolítani a védőfóliát a PE tömítőszalagról, és fel kell helyezni a profilt az nyílászáró párkányra ragasztott fugatömítő szalagra. Kifelé álló védőlemezzel, egy vonalban fel kell helyezni a profilt és rá kell nyomni az alapfelületre.

Az integrált hálót és a hálóágyazás (ill. a hálós élvédő) üvegszövetét legalább 10 cm hosszon át kell lapolni és a rendszerhez tartozó ágyazóhabarcsba kell ágyazni.

Toldásoknál az integrált üvegszövet háló csíkot 10 cm-es hosszon át kell lapolni. Ehhez az egyoldalt kiálló szövetet kell használni.

Az ágyazóhabarcs és a záróbevonat nem nyúlhat túl a védőlemez törőélén. Ellenkező esetben tiszta leválasztás nem lehetséges. A záróbevonat kikeményedése után el kell távolítani a védőlemezt.

Műszaki ismertető

Sto-Anputzleiste Expert Pro

Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyebek

A profil üvegszövet hálóját nem szabad erős szélnek vagy viharnek kitenni. A profil beszerelése után időben hálózza át a homlokzatot. Ha a hálóerősítés időben nem lehetséges: rögzítse a profil hálós részét műanyag szegekkel, amíg a hálóerősítés meg nem történik.

A profil kifogástalan működésének biztosítása érdekében az ablakokat és az ajtókat a technika jelenlegi állása szerint kell rögzíteni úgy, hogy a nem megengedett mozgások kizártak legyenek. A megfelelő, vonatkozó irányelveket figyelembe kell venni.

A profil beépítésével keskeny hézag keletkezik az épületszerkezet (pl. ablak) és a vakolat felülete között, ennek a hézagnak a szélessége az épületszerkezet mozgása miatt változhat.

A sarkok tömítettségét - ahol az ablakpárkány, az ablakkeret, a élvédő és a káva találkozik - biztosítani kell. Az üregeket, hiányosságokat StoColl Fix, vagy StoSeal F 100 termékkel kell kitölteni.

Szállítás

Szín fehér

Tárolás

Tárolási feltételek Száraz helyen, sík felületre fektetve tárolja.

Szakvélemény / engedély

Expert opinion as evidence no. 17-001581-PR03 (PB2-E03-020310)	Sto-Anputzleiste Expert Pro – csapóesővel szembeni védelem A záporosóval szembeni tömítettség vizsgálata
Test report no. 16-004318-PR01	Sto-Anputzleiste Expert Pro – mozgásfelvétel A mozgásfelvevő képesség vizsgálata

Jelölés

Termékcsoporth THR tartozék

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez

Műszaki ismertető

Sto-Anputzleiste Expert Pro

különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

Sto Építőanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Á. u. 17.
Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu