


Műszaki ismertető

Sto-Putzabschlussprofil

Vakolatlezáró profil integrált üvegszövet hálóval



Jellemzők

- Alkalmazás**
- kültéri és beltéri használatra
 - tiszta vakolatlezárások készítéséhez

- Tulajdonságok**
- műanyag
 - integrált üvegszövettel

- Formátum**
- lehúzóél/rétegvastagság: 3, 6, 10, 15, 20 mm
 - hossz: 240 cm

Alapfelület

- Követelmények**
- Megfelelően kikeményedett hálóágyazás (az ágyazóhabarcs száradási/kötési ideje a megfelelő műszaki ismertetőben található).
Tiszta, száraz és sík erősítőréteg, vonalban futó élek.

Feldolgozás

Anyagszükséglet	Kivitelezés	Anyagszükséglet (kb.)
		1,00 m/m

A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket - a hulladékkal együtt - adott esetben az építményen kell meghatározni.

Alkalmazás

Vigye fel az ágyazóhabarcsot a üvegszövet csík teljes szélességében. Helyezze a profilt a friss ágyazóhabarcsba és simítsa le. A felesleges ágyazóhabarcsot rozsdamentes acél glettvassal le kell húzni.
Száradás után a további vakolatrétegek felhordhatók. A struktúr vakolatokat a lehúzóélen keresztül kell lehúzni, a sima vakolatokat az élhez kell dolgozni.
Azokban az esetekben, amelyeknél a vakolatlezáró profilt a felületerősítés előtt helyezik el, a felületre fektetett szövetet egészen a vakolóélig kell vezetni. Ez biztosítja az elegendő szövetátfedést az illesztésnél.

Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyéb

A lehúzóél látható marad.
Vízszintes alkalmazás esetén a profil nem képezhet kiálló élet; az ilyen helyeken víz gyűlhet össze.

Szállítás

Szín fehér

Műszaki ismertető

Sto-Putzabschlussprofil

Csomagolás	Kartondoboz
-------------------	-------------

Tárolás

Tárolási feltételek	Száraz helyen, sík felületre fektetve tárolja.
----------------------------	--

Jelölés

Termékcsoport	THR tartozék
----------------------	--------------

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkor legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

Sto Építőanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Á. u. 17.
Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu