

Műszaki ismertető

Sto-Tropfkantenprofil DP

Vízorros élvédő profil integrált üvegszövet hálójával



Jellemzők

- Alkalmazás**
- kültérben
 - Vízorros profil homlokzati hőszigetelő rendszerben történő kialakításához

- Tulajdonságok**
- műanyag
 - integrált üvegszövettel
 - összekötő csapokkal az egy vonalba eső illesztésekhez

- Formátum**
- vízorr: 3, 6, 10 mm
 - hossz: 240 cm

Alapfelület

- Követelmények**
- Megfelelően kikeményedett szigetelőlemez-ragasztó (a szerves kötési ragasztómassza, ill. az ásványi alapú ragasztóhabarcs száradási/kötési időit a mindenkor műszaki ismertetőben találhatja meg).
Tiszta, száraz, eltolás nélküli és sík szigetelőlemez-felületek, egy vonalba eső élek.

Feldolgozás

Anyagszükséglet	Kivitelezés	Anyagszükséglet (kb.)	
	profil	1,00	m/m
	sarokelem	1,00	db/db

Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.

Alkalmazás

A hálóágyazás előtt az áthidalónál rá kell rögzíteni a profilt a rendszerhez tartozó ágyazóhabarccsal az előkészített hőszigetelő lapokra.

Az élek környezetében az üvegszövet teljes szélességében, majd a teljes felületen fel kell vinni az ágyazóhabarcsot. A perforált műanyag profilt és a szövetcsíkot bele kell simítani a friss ágyazóhabarcsba.

Az illesztéseknél a összekötő stift segítségével egymásba kell tolni a profilokat. A hálóágyazás kivitelezésekor az üvegszövet hálót egészen a profil alsó széléig kell vezetni.

Műszaki ismertető

Sto-Tropfkantenprofil DP

**Tudnivalók, javaslatok,
speciális információk,
egyebek**

Áthidalóknál használva a profilnak rövidebbnek kell lennie a készre vakolt káva belső szélességénél, azaz nem nyúlhat bele a homlokzat felületébe.

Szállítás

Szín fehér

Csomagolás Kartondoboz

Tárolás

Tárolási feltételek Száraz helyen, sík felületre fektetve tárolja.

Jelölés

Termékcsoport THR tartozék

Biztonság

Ez a termék egy készítmény. Az 1907/2006 sz. REACH (EK) rendelet II. függeléke szerinti biztonsági adatlap készítése nem szükséges.
További információk a www.sto.de oldalon találhatóak a Szolgáltatások & Eszközök / REACH-Verordnung rovatban.

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

Sto Építőanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Á. u. 17.
Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu