

Műszaki ismertető

StoDivers LB 100

Vezetőképes rézszalag, horganyzott



Jellemzők

Alkalmazás • a földelési vezetékre csatlakoztatáshoz elektrosztatikusan vezetőképes padlóbevonatoknál

Tulajdonságok • öntapadó

Formátum • szélesség: 12 mm
• hossz: 16,5 m

Feldolgozás

Anyagszükséglet	Kivitelezés	Anyagszükséglet (kb.)
	csomagolás nélkül, szélesség: 12 mm, hossz: 16,5 m	
	Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.	

Alkalmazás

Szállítás

Cikkszám	Megnevezés	Edény
03044-002	StoDivers LB 100	1 Darab

Jelölés

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Műszaki ismertető

StoDivers LB 100

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10