

Műszaki ismertető

StoDivers UR

Ápolószerrel kezelt padlóbevonatok karbantartó tisztítószer



Jellemzők

- Alkalmazás**
- beltéri és kültéri használatra
 - karbantartó tisztítószer, ápolószerrel kezelt és nem kezelt StoCretec padlóbevonatokra
 - takarítógépekhez használható

Tulajdonságok

- semleges összetételű
- gyorsan szárad
- semlegesíti a kellemetlen szagokat
- habzsgátolt

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Sűrűség	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH érték		8,5	

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmazását.

Alapfelület

Követelmények Az alapfelületnek laza részekről és durva szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb feldolgozási hőmérséklet: +8 °C
Legmagasabb feldolgozási hőmérséklet: +30 °C

Keverési arány kézi tisztítás: 10 liter tisztítóoldathoz 50–100 ml
gépi tisztítás: 10 liter tisztítóoldathoz 100–200 ml

Műszaki ismertető

StoDivers UR

Alkalmazás	felmosómoppal vagy takarítógéppel Kézi tisztítás: Töltsön vizet egy vödörbe és adagolja hozzá a StoDivers UR-t. Egy tiszta felmosómop segítségével meg kell tisztítani a padlót. A szennyezett folyadékot fel kell szívni. Gépi tisztítás: A StoDivers UR-t a takarítógép vízzel teli tartályába kell adagolni. A tisztítandó padlón végig kell menni a takarítógéppel, és fel kell szívni a szennyezett vizet. Makacs szennyeződés esetén várni kell 5 percig, hogy a tisztítóoldat kifejtsen hatását, azután fel kell súrolni a padlót, ill. fel kell szívni a folyadékot.
-------------------	---

Szerszámok tisztítása	Meg kell tisztítani vízzel.
------------------------------	-----------------------------

Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyébek	Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális Műszaki ismertetőkből találhatóak.
---	---

Szállítás

Csomagolás	Kannák
-------------------	--------

Cikkszám	Megnevezés	Edény
00544-001	StoDivers UR	5 l Kanna

Tárolás

Tárolási feltételek	Száraz és fagymentes helyen kell tárolni. Védje a közvetlen napsugárzástól.
----------------------------	---

Tárolási időtartam	Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).
---------------------------	---

Jelölés

Termékcsoport	Tisztítószer
----------------------	--------------

Biztonság	A termék kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó további információkat lásd az EK biztonsági adatlapon. Az EK biztonsági adatlap a szakfelhasználók számára elérhető.
------------------	---

Műszaki ismertető

StoDivers UR

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10