

## Műszaki ismertető

# StoSeal P 305

Alapozó StoSeal F 355 és StoSeal F 505  
fugatömítő masszához



### Jellemzők

<b>Alkalmazás</b>	• az erőátadó és tartós kötés biztosítására a fugatömítő anyag és a fuga éle között
<b>Tulajdonságok</b>	• jól tapad az aljzathoz
<b>Különlegességek/tudnivalók</b>	• PUR bevonatokhoz és nem nedvszívó aljzatokhoz

### Feldolgozás

#### Alkalmazás

A hígítatlan alapozót egyenletesen, nem túl vastagon, ecsettel kell a fugaoldalakra felhordani.

Anyagszükséglet kb. 0,01 l/m<sup>2</sup>

Ezt követően be kell helyezni egy Sto-Hinterfüllprofil-t.

10 perc szikkasztási idő elteltével (StoSeal P 305) (+23 °C) be lehet nyomni a StoSeal F 355 vagy StoSeal F 505 tömítőanyagot.

### Szállítás

**Csomagolás** doboz

Cikkszám	Megnevezés	Edény
01828-004	StoSeal P 305	1 Darab Szelence

### Jelölés

**Biztonság** Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.  
A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!

### Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a

## Műszaki ismertető

---

### StoSeal P 305

kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.  
Jedlik Ányos u.17  
HU - 2330 Dunaharaszti  
Telefon: +36 24 51 02 10