

Műszaki ismertető

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez
Ø 75-150 µm



Jellemzők

Alkalmazás	• StoPox, ill. StoPur termékekhez adagolható a műszaki ismertető szerint
Tulajdonságok	• áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez
Megjelenés	• transzparens

Feldolgozás

Alkalmazás	hengerlés, a kész keverékhez adagolható
------------	---

Szállítás

Cikkszám	Megnevezés	Edény
14505-003	Sto Ballotini 75-150 µm	5 kg Vödör

Jelölés

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10